

ALIMENTATORE TOSHIBA 60W 15V 4A PA-3282U-2ACA [6,3mm X 3mm]

Codice: PA-3282U-2ACA · Categoria: ALIMENTATORI, ALIMENTATORI NOTEBOOK · Aggiornata al: 18/10/2026

Marca: TOSHIBA

Condizione: RICONDIZIONATO

Garanzia: 90 GIORNI



Le immagini hanno finalità illustrativa.

MARCA	TOSHIBA
CONDIZIONE	RICONDIZIONATO
MPN	PA-3282U-2ACA
GARANZIA	90 GIORNI

In breve

Marca: TOSHIBA. **Modello:** PA-1450-59 **Caratteristiche:** - **Input:** 100-240 V / 50-60 Hz / 2.0 A. - **Output:** 15 V / 4 A. **Macchine compatibili (elenco non esaustivo):** -Toshiba Portege 2000, 2010, 3500, 3505, 7140CT, 7200, 7200CT, 7200CTE, 7220CTE, R100 -Toshiba Satellite 1410-S173, 1410-S174, 1415-S173, 1415-S174, 1800, 1800-S202, 1800-S204, 1800-S254,1805, 1805-S204, 1805-S254, 1805-S274, 2100CDS, 2100CDT, 2100CDX, 2105CDS, 210CDT, 2115CDS, 2140XCDS, 2180CDT, 2210CDT, 2210XCDS, 2250CDT, 2250XCDS, 2410, 5000, 5005-S504, 5100, 5105-S502, 5105-S607, 5105-S608, 5105-S702, Pro 4000, Pro 4200, Pro 4260DVD, Pro 4280XDVD, Pro 4280ZDVD, Pro 4600, Pro 6000, Pro 6000, T2100CDX -Toshiba Tecra 750CDM, 750CDS, 750CDT, 750DVD, 780, 780CDM, 780CDV, 780DVD, 8000, 8100, 8200 **Dimensione del connettore:** 6.3mm X 3mm

Descrizione

Alimentatore Toshiba PA-3282U-2ACA 60W L'Alimentatore Toshiba PA-3282U-2ACA è progettato per fornire alimentazione a notebook Toshiba compatibili. Il modello offre una potenza di 60W, con tensione di uscita di 15V e corrente di 4A. Il connettore misura 6.3 x 3mm, un dato fondamentale da verificare prima dell'acquisto. Grazie alle sue caratteristiche, può rappresentare una soluzione pratica per sostituire un alimentatore originale che non funziona più, è stato danneggiato oppure è andato perso. 60W, 15V e 4A Il Toshiba PA-3282U-2ACA presenta le seguenti caratteristiche elettriche: Potenza: 60W Tensione di uscita: 15V Corrente di uscita: 4A Connettore: 6.3 x 3mm Questi valori sono essenziali p...

Perché un prodotto ricondizionato è una scelta sostenibile

● **Meno rifiuti elettronici**

Un dispositivo che torna in uso non diventa un rifiuto RAEE da smaltire.

● **Meno materie prime**

Si evita l'estrazione e la lavorazione dei materiali necessari a produrne uno nuovo.

● **Meno energia ed emissioni**

La produzione di un dispositivo nuovo è la fase a maggiore impatto: riusare riduce le emissioni.

● **Seconda vita garantita**

Testato, rigenerato e coperto da garanzia: le prestazioni di sempre, con un impatto minore.